
德标叉形预绝缘端子

DIN 46237 SPADE TERMINALS
VINYL INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	螺栓尺寸 STUD SIZE	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		Metric	d2	d3	l	d1	d4	a	s	
0.5-1.0 (20-16)	DSVB3-1	3.0 (.118)	3.2 (.126)	6.0 (.236)	16.0 (.630)	1.6 (.063)	4.0 (.157)	10.0 (.394)	0.8 (.031)	1000
	DSVB3.5-1	3.5 (.138)	3.7 (.146)							
	DSVB4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	17.0 (.669)					
	DSVBL4-1	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)						
	DSVB5-1	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	18.0 (.709)					
	DSVB6-1	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	20.0 (.787)					
1.0-2.5 (16-14)	DSVB3-2.5	3.0 (.118)	3.2 (.126)	5.5 (.217)	18.0 (.709)	2.3 (.091)	4.5 (.177)	10.0 (.394)	0.8 (.031)	1000
	DSVB3.5-2.5	3.5 (.138)	3.7 (.146)	6.0 (.236)	16.0 (.630)					
	DSVB4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	6.8 (.268)	17.0 (.669)					
	DSVBL4-2.5	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	17.0 (.669)					
	DSVB5-2.5	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	19.0 (.748)					
	DSVB6-2.5	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	21.0 (.827)					
2.5-6 (12-10)	DSVB4-6	4.0 (.157)	4.3 (.169)	8.0 (.315)	21.0 (.827)	3.6 (.142)	6.3 (.248)	13.0 (.512)	1.0 (.039)	500
	DSVB5-6	5.0 (.197)	5.3 (.209)	10.0 (.394)	22.0 (.866)					
	DSVB6-6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	11.0 (.433)	23.0 (.906)					
	DSVB8-6	8.0 (.315)	8.4 (.331)	14.0 (.551)	26.0 (1.024)					
	DSVB10-6	10.0 (.394)	10.5 (.413)	18.0 (.709)	28.0 (1.102)					